

Поворотный модуль ERMB-20

№ изделия: 552706

FESTO

Электрическая часть. Монтажный интерфейс такой же, как у пневматического привода DRQD




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметр зубчатого колеса привода | 6 mm |
| Размер | 20 |
| Угол поворота | Бесконтактный |
| Шаг зубчатого ремня | 2 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Коэффициент редукции | 4,5:1 |
| Структура проекта | Электро-механический поворотный модуль С зубчатым ремнем |
| Макс. выходная скорость | 300 1/min |
| Макс. входная скорость | 1.350 1/min |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Макс. приводной момент | 0,7 Nm |
| Движущий момент на холостом ходу | < 0,07 Nm |
| Вес продукта | 850 g |
| Информация о материале, вал привода | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества |
| Информация о материале, вал привода | Легированная сталь, нержавеющая |
| Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Информация о материале, зубчатый ремень | Полихлоропрен со стекловолокном |